Anlagen:

1. Aktueller Arbeitsentwurf Bebauungsplan Nr. 35 von Friedeburg
2. Textliche Festsetzungen
3. Überlagerung der alten Satzungsinhalte und neuen Planung
4. Luftbild: bestehende Satzungen

B-Plan Nr. 35 von Friedeburg „Hopelser Weg / Forstweg“

MI	
0,6	1,2 (im Kreis)
GH maximal 10,00 m	
TF:	

WA	
0,3	
TH maximal 4,00 m GH maximal 10,00 m	
TF:	

WA für das Grundstück Hopelser Weg 5	
GR max. 250 qm	
TH maximal 4,00 m GH maximal 10,00 m	
TF:	

Textliche Festsetzungen (Auszug)

1 Mischgebiete (MI) gemäß § 6 i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO

Im MI sind von den nach § 6 Abs. 2 BauNVO die unter Nr. 8 aufgeführten Vergnügungsstätten nicht zulässig. Die unter § 6 Abs. 3 aufgeführten ausnahmsweise zulassungsfähigen Vergnügungsstätten sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans.

2 Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die unter § 4 Abs. 3 BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind.

3 Stellplätze und Garagen gemäß § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO

Garagen gemäß § 12 BauNVO und Gebäude als Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind zwischen den Straßenbegrenzungslinien und den straßenseitigen Baugrenzen nicht zulässig.

4 Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen gemäß § 18 BauNVO

Bezugspunkt für Höhe und Höhenlage:

Als unterer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Mittelachse des bestehenden oder neu einzumessenden Grundstücks mit der Mittelachse der nächstgelegenen Erschließungsstraße. Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen, ist der untere Bezugspunkt der Schnittpunkt der Mittelachse der Zufahrt mit der Mittelachse der Erschließungsstraße

Traufhöhe:

Als Traufhöhe gilt das Maß zwischen den äußeren Schnittlinien von Außenwand und Dachhaut (oberer Bezugspunkt) und o.g. unterem Bezugspunkt. Die Traufhöhe gilt nicht für Traufen von untergeordneten Dachteilen (Krüppelwalm, Dachaufbauten).

Gebäudehöhe (zugleich Firsthöhe):

Als Gebäudehöhe bzw. Firsthöhe gilt das Maß zwischen dem höchsten Punkt des Gebäudes (oberer Bezugspunkt) und o.g. unterem Bezugspunkt. Überschreitungen durch untergeordnete Bauteile können zugelassen werden.

5 Anrechnung der Grundflächen von Nebenanlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO

Die maximal zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gem. §14 BauNVO nur um bis zu 30 % überschritten werden.

6 Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 1 und 2 BauNVO

Im Bereich der parallel zur Bundesstraße festgesetzten Baugrenze ist das Vortreten von Gebäuden und Gebäudeteilen um bis zu 8,00 m zulässig, wenn die straßenrechtlichen Voraussetzungen vorliegen (Ausnahmegenehmigung gem. § 47 NStrG).

7 Festsetzungen zur Erhaltung und Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die auf der festgesetzten Fläche befindlichen Bäume (Wallhecken) sind dauerhaft zu erhalten und nach Abgang zu ersetzen. Ausnahmsweise ist auf einer Breite von 6 m für eine Grundstückszufahrt pro Grundstück eine unvermeidliche Rodung von Bäumen zulässig.

Örtliche Bauvorschriften (§§ 56, 91, 97 und 98 NBauO)

- 1 Geltungsbereich, Ordnungswidrigkeiten und Ausnahmen
Die örtlichen Bauvorschriften beziehen sich auf den gesamten Geltungsbereich. Verstöße gegen die nachfolgenden örtlichen Bauvorschriften Nrn. 2 bis 3 können als Ordnungswidrigkeiten gemäß § 91 Abs. 3 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet werden.
Auf Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO mit einer Grundfläche von bis zu 16 m² sowie mindestens zweiseitig offene Garagenanlagen (Carports), Wintergärten und untergeordnete Bauteile (z.B. Vordächer) ist diese örtliche Bauvorschrift nicht anzuwenden.
- 2 Dachformen und –neigung, Dacheindeckungen
Zulässig sind nur symmetrisch geneigte Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer mit Neigungswinkeln zwischen 30° und 50°. Bei Krüppelwalmdächern ist für den abgewalmten Teil eine Neigung zwischen 30° und 70° zulässig.
- 3 Für die Dacheindeckungen sind zugelassen
 - a) unglasierte Tonziegel oder Betondachsteine mit gewellter Oberfläche aus dem Farbspektrum orangerot bis braunrot in nach dem Farbregister RAL 841 GL bzw. 840 HR folgenden Farbtönen: 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 3000, 3002,

- 3003, 3004, 3009, 3011 oder 3016; geringfügige Abweichungen sind zulässig
- b) Grasdächer,
 - c) Reetdächer
 - d) in die Dachflächen integrierte Anlagen für Solarenergie

Nachrichtliche Übernahme

Im gekennzeichneten Bereich (20 m vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn) dürfen gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) Hochbauten jeder Art nicht errichtet werden. Außerdem ist die auf die Zustimmungspflicht seitens der obersten Landstraßenbaubehörde bei der Errichtung von Hochbauten in einem Bereich von 40 m vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn hinzuweisen. Auf die Ausnahmesachverhalte des § 9 Abs. 8 FStrG wird hingewiesen.

Hinweise

- 1 Es gilt die BauNVO 1990.
- 2 Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, sind meldepflichtig. Es wird gebeten, die Funde unverzüglich einer Denkmalbehörde (Landkreis Wittmund) oder einem Beauftragten für die Archäologische Denkmalpflege zu melden.
- 3 Sollten bei Bodenbewegungen oder Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden oder werden Tatsachen benannt, die einen Verdacht auf die Existenz von Altlasten begründen, ist unverzüglich die untere Bodenschutzbehörde (Landkreis Wittmund) zu informieren.