



Legende Schraffur	Empfohlene Bodenarten	[m <sup>2</sup> ]
Fallschutzfläche	Aufprallfläche	121,5
Spielfläche	Rasen	-
Ressentliche Pflaster	lester Fallschutz 30cm	4,0
Wasser	lester Fallschutz 40cm	76,5
Gebäude	Spielfläche	-
Versteckfläche	Fallschutzflächen	-

FARBKONZEPT	PLATZBEDARF	Aufprallfläche(AF)
Platten:	- Fallhöhe(H)	AF = YxZ/3+50 cm
HPL: Kletterwand	0-150 cm	- 150 cm
Hängebrücke	151-300 cm	- 150-350 cm
Hängebrücke		- die freie Fallhöhe darf 300 cm NICHT überschreiten
Hängebrücke		- durch geschichtete Längen dargestellt
Hängebrücke		- muss frei von scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Hindernissen sein, auf die ein Nutzer fallen und/oder sich verletzen könnte, und so eingebaut werden, dass keine Fingergelenke einklinken
Hängebrücke		- Bodenmaterial und Schichtdicke gemäß Tabelle "BODENARTEN", für Geräte mit erzwungener Bewegung sind immer stufhöhenpende Böden erforderlich
Hängebrücke		- darf sich bei Geräten mit erzwungener Bewegung (Schaukeln, Rutschen, Seilbahn, Karussell und ähnliche Arten von Wippen) NICHT mit der eines anderen Spielplatzes überschneiden
Hängebrücke		- wenn stufhöhenpende Böden erforderlich sind, dürfen unterschiedliche Untergründe nicht innerhalb der AF NICHT mit Pflaster, liegenden Rundhölzern, Betonsteinen etc. voneinander abgegrenzt werden. Lassen Sie diese Bereiche fließend ineinander übergehen
Hängebrücke		GEFÄHRENDQUELLEN
Hängebrücke		- zwei Spielern ausgewiesene Flächen sind gegenüber Gefährdquellen (Straßen, Gassen, Wasser, etc.) wie an einzurichten
Hängebrücke		ENTWURFSPLANUNG
Hängebrücke		Diese NICHT als Grundlage für die Ausfertigung der geplanten Bauaufträge (Erd-, Grab-, Beton- und Pflasterarbeiten) dürfen ausschließlich in Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Fachamt (Bau-, Einbauunterlagen durchgeleitet werden)

**RUTSCHBAHM**  
 - der Anlaufbereich ist mit stufhöhenpenden Bodenmaterial auszuführen  
 - richten Sie bitte die Rutschbahn NICHT nach SÜDEN, SÜD-WESTEN, WESTEN oder SÜD-OSTEN aus, außer es hat dieser Richtung genügend Schattflächen vorhanden  
 - die Rutsche muss bündig auf der Plattform aufliegen, so dass keine Einsparungen, Spalten oder Risse entstehen und das Hängenbleiben der Prüfkugel ausgeschlossen wird

**HINDERNISFREIER RAUM**  
 - bei Spielgeräten mit dynamischen Aktivitäten (Schaukeln, Rutschen, Karussell, usw.) ist über die generelle Aufprallfläche hinaus ein hindernisfreier Raum, der keine scharfkantigen oder gefährlich vorstehenden Gegenstände enthält, vorhanden sein.